

## Datenblatt **TANGO** TG 24



### MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Kopfstütze mit Einsatz in Echtleder

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppelaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe) – rückseitige Naht bei Leder und Kunstleder

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	650 - 720 mm
Rückenlehnenbreite:	460 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	1135 - 1305 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016

## Datenblatt **TANGO** TG 23 ESDS



### MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Der ESDS-Drehstuhl verhindert, durch elektrostatische Ableitung, die elektrostatische Entladung über den Körper an empfindliche Bauelemente, EGB / ESDS -Tauglichkeit gemäß EN 61340-5-1:2007

Ableitwiderstand  $< 1 \times 10^6$  Ohm

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder poliert

Weiche leitfähige Doppelaufrollen  $\varnothing$  65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus leitfähigen Stoffen oder leitfähigem Kunstleder in schwarz aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe) – rückseitige Naht bei Kunstleder

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen leitfähig, gepolstert und höhenverstellbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	520 - 590 mm
Rückenlehnenbreite:	450 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	990 - 1160 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016

## Datenblatt **TANGO** TG 23



### MECHANIK

Patenterte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder in schwarz oder poliert

Weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugstoffe nicht verklebt

Bezugstoffe wahlweise aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe) – rückseitige Naht bei Leder und Kunstleder

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen aus der Preisliste „Ausstattung“ frei wählbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	520 - 590 mm
Rückenlehnenbreite:	450 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	990 - 1160 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016

## Datenblatt **TANGO** TG 24 ESDS



### MECHANIK

Patentierte ERGO TOP®-Technologie mit rundum beweglicher Sitzfläche (ähnliches Sitzen wie auf einem Gymnastikball)

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung

### AUSSTATTUNG

Der ESDS-Drehstuhl verhindert, durch elektrostatische Ableitung, die elektrostatische Entladung über den Körper an empfindliche Bauelemente, EGB / ESDS - Tauglichkeit gemäß EN 61340-5-1:2007

Ableitwiderstand <  $1 \times 10^6$  Ohm

Ergonomischer Muldensitz

Sitztiefenverstellung

Stufenlose Sitzhöhenverstellung inklusive Sitztiefendämpfung

Rückenlehnenhöhe in 8 Positionen einstellbar

Sitzöffnungswinkel der Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar

Anlehndruck der Rückenlehne von 45 - 120 kg einstellbar

Kopfstütze mit Einsatz in Echtleder

Aluminiumfußkreuz und Gasfeder poliert

Weiche leitfähige Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge

Bezugsstoffe nicht verklebt

Bezugsstoffe wahlweise aus leitfähigen Stoffen oder leitfähigem Kunstleder in schwarz aus LÖFFLER TEXTILES

Sitz und Rücken in frei wählbaren Farbkombinationen möglich (kein Aufpreis bei gleicher Stoffgruppe) – rückseitige Naht bei Kunstleder

Bedienungsanleitung am Stuhl

### AUSSTATTUNG OPTIONAL

Fixierung der ERGO TOP®-Technologie

Kurze oder runde Sitzfläche

Armlehnen leitfähig, gepolstert und höhenverstellbar

Lumbalstütze in der Tiefe bis 35 mm verstellbar

### ABMESSUNGEN

Sitzhöhe:	430 - 530 mm
Sitzbreite:	480 mm
Sitztiefe:	460 - 510 mm
Rückenlehnenhöhe ab Sitz:	650 - 720 mm
Rückenlehnenbreite:	460 mm
Armlehnen über Sitz:	200 - 300 mm
Gesamthöhe:	1135 - 1305 mm
Gesamtbreite:	680 mm
Gesamttiefe:	680 mm



\* 30 Jahre Garantie, ausgenommen Bezugsmaterialien, bei einer durchschnittlichen Nutzung von ca. 8 Stunden je Arbeitstag. Mehr Informationen auf [www.loeffler.de/garantie/](http://www.loeffler.de/garantie/)

Abbildungen mit Optionen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 09/2016